

CELLI GEMINI (TTS)

UNIVERZÁLIS, TÖBBCÉLÚ SZÁRZÚZÓK



A **CELLI GEMINI** univerzális, többcélnű szárzúzó, megfordítható hárompont függesztéssel (első – hátsó), és tekerőorsóval történő oldalratolási lehetőséggel. Ezek a kiváló minőségű olasz szárzúzó, többféle méretben készülnek, a különösen erős vázszerkezet alkalmassá teszi nagyobb munkaszélesség kialakítását. Alapszereltség: tömörítő támhenger Ø 194 mm, sima kalapácsok, nyitható hátsó fedél, felül cserélhető és állítható ellenkések, elöl fix ellenkések és védőlánc. **Alkalmazásuk elsősorban szántóföldi munkák végzésére ajánlott.**

Tartozék: 1 db normál kardántengely.

- A működtető erőgép maximális teljesítménye: 100 LE-ig (73 kW).
- Kardánfordulat. 540 f/perc, rotor fordulat: 1890 f/perc, zúzandó anyag Ø 4-5 cm.
- II-es kategóriás 3 pont felfüggesztés.
- Két ellenkés: elöl fixen, felül cserélhető és állítható.
- Hátsó fedél munkahelyzetben is nyitható és beállítható.
- A váz nagyszilárdságú és dupla lemezből készül.
- Beépített szabadonfutó.
- Hátsó támhenger Ø 194 mm, csapágyvédelemmel.
- A rotor Ø 203 mm, kalapácsokkal szerelve, teljes Ø 445 mm, csapágyvédelemmel.
- Hajtásátvitel: 4 ékszíjjal.



Típus	Gép teljes szélessége	Munka szélesség	Munkah. a gép közepétől		Erőgép igény	Súly	Sima kalapácsok
			balra	jobbra			
	cm	cm	cm - cm	cm - cm	LE / kW	kg	db
GEMINI 220	236	220	147 - 89	92 - 144	60 / 44	760	20
GEMINI 250	266	250	161 - 105	106 - 160	70 / 51	845	22
GEMINI 285	300	284	177 - 123	121 - 179	80 / 59	935	26
GEMINI 300	316	300	192 - 124	136 - 180	90 / 66	980	28

Opcióként kérhetők:

- Hármaskések (2 db „Y” 1 db egyenes)
- Csúszótalpak oldalra.
- Első támkerék párban.
- Hidraulikus oldalra tolás.
- 1000-es kardánfordulat, rotorfordulat 1785 ford/perc.



AGROKER ALKATRÉSZ Kft. GÉPÜZLETÁG



3300 Eger, Kistályai út 6.

Tel.: 36/311-564 Fax: 36/517-754

E-mail.: agrokereger@agrokereger.hu

www.agrokereger.hu