

CELLI VEGA/F (TX/F)

VÍZSZINTES TENGELYŰ, TÖBBCÉLÚ SZÁRZÚZÓK



A **CELLI VEGA/F** típusú kiváló minőségű olasz szárzúzó gépek többféle méretben és szereltséggel készülnek, 40-70 LE (26-51 kW) teljesítményű erőgépekkel üzemeltethetők.

Szőlőkben, gyümölcsösökben venyige illetve metszési nyesedék zúzására, valamint szalma és növényi szármaradványok, fű, gyom, bozótos részek zúzására egyaránt alkalmazhatók.

A vázszerkezet vastag és dupla lemezből készül, mely ezáltal rendkívüli merevséget és hosszú élettartamot biztosít.

Alapszereltség: sima kalapácsok vagy „Y” zúzókések, ellenkések, valamint hátsó tömörítő támhenger Ø 194 mm, amely a gép megtámasztását, a vágási magasság beállítását teszi lehetővé.

Meghajtás 540 ford./min. A rotor fordulata 2278 ford/perc

Tartozék: 1 db normál kardántengely.

- Ajánlott működtető erőgép maximális teljesítménye 70 LE (51 kW).
- Alkalmazhatók: fű, gyom, gaz, növényi szárak, stb. zúzására, szőlőkben-gyümölcsösökben venyige illetve nyesedék zúzására, valamint bozótos részek, legelők, parlagföldek tisztítására, 3-4 cm anyagátmérőig.
- Beépített szabadonfutó a szöghajtóműben
- 4 ékszíjas hajtásátvitel
- Az erőgép hátsó 3 pontjára csatlakoztathatók. Két munkahelyzet: központi, vagy mechanikus áttétel 5 cm-rel magasabbra, illetve jobbra az alábbi táblázat szerint
- Csúszósín (csúszótalp)
- Rotor: a cső Ø 139 mm, kalapács késekkel: Ø 410 mm.



Típus	Gép telj. szél.	Munka szél.	Munkahelyzet a gép közepétől	Erőgép igény	Súly	Kalapács kések	„Y” kések (opció)
	cm	cm	cm - cm	LE / kW	kg	db	db
VEGA/F 150	168	150	65 – 85/42-108	40 / 29	450	14	28
VEGA/F 175	193	175	77 – 97/44-129	50 / 36	500	16	32
VEGA/F 200	218	200	90 – 110/58-142	60 / 44	530	18	36

Opcióként kérhetők: - Univerzális „Y” kések.
 - Nyitható hátsó fedél
 - Gyújtófogak a még apróbb aprítás érdekében

AGROKER ALKATRÉSZ Kft. GÉP ÜZLETÁG



3300 Eger, Kistályai út 6.
 Tel.: 36/311-564 Fax: 36/517-754
 E-mail.: agrokereger@agrokereger.hu
www.agrokereger.hu