

OMA EP

FÜGGESZTETT MÉLYMŰTRÁGYÁZÓK-LAZÍTÓK



Típus	Alapkécek száma	Erőgép igény	Munkaszélesség (a két szélső kés távolsága)	Max. munkamélység	Tartály térfogat
	db				
OMA EP-1	1	22/30	-	400	250
OMA EP-2	1	22/30	-	400	380
OMA EP-3	2	37/50	900	400	380
OMA EP-3	2	37/50	900 - 1200	400	380
OMA EP-3 L	2	37/50	1200	400	380
OMA EP-3	2	37/50	1100	400	430
OMA EP-3	2	37/50	1100 - 1400	400	430
OMA EP-4	2	55/75	900	400	500
OMA EP-4	2	55/75	900 - 1200	400	500
OMA EP-4 L	2	55/75	1200	400	500
OMA EP-5	2	55/75	1400	400	400
OMA EP-5	2	55/75	1400 - 1700	400	430
OMA EP-6	2	55/75	1600	400	500
OMA EP-6	2	55/75	1500 - 1800	400	500

Az OMA EP típusú mélyműtrágyázók az erőgépek hárompont függesztő szerkezetére kapcsolhatók. *A talajok nedvességtartalmának megőrzésére, a talajszerkezet javítására levegőztetésére és a pontosan adagolható mennyiségű tápanyag utánpótlására szolgálnak.*

A művelő egység egy vagy két mélyműtrágyázó késsel van ellátva. Működés közben a földbe mélyedve felszakítják a talajt, valamint a tartályból a két szélső kés hátsó részére hegesztett zárt szelvényen keresztül bejuttatják a földbe a tápanyagot (műtrágyát). A tartályban az erőgéphez csatlakoztatott kardán hajtással biztosított a folyamatos keverés, ezáltal a műtrágya akadálymentesen tud lejutni a talajba. Az adagolandó mennyiség igény szerint fokozat mentesen szabályozható, vagy elzárható. A hasítókécek végére szerelt lándzsák megfordíthatók. és cserélhetők. A tartály térfogata a tetejére szerelhető kerettel megnövelhető.

Opcióként kérhető a két késes típusokra harmadik, középső lazítókés, valamint a gép hátuljára szerelhető pálcás rögtörő henger, hidraulikus résnyitás, elővágó tárcsa.

A mélyműtrágyázókat főként szőlő és gyümölcs ültetvényekbe, kertészeti kultúrákba ajánljuk.

AGROKER ALKATRÉS Z Kft. GÉP ÜZLETÁG



3300 Eger, Kistályai út 6.

Tel.: 36/311-564 Fax: 36/517-754

E-mail: agrokereger@agrokereger.hu

www.agrokereger.hu