

# Soraljművelő tárcsa, OMA DSR típus



A passzív mechanikai soraljművelés egyszerű és hatékony eszköze az olasz gyártmányú OMA DSR tárcsa, mely a traktor hárompontjára függesztve működik.

A csapágyazott, földhajtású, 510 mm átmérőjű tárcsalap a kívánt szögben és munkamélységben, valamint a tőkéhez megfelelő távolságra beállítva gyors munkasebesség mellett végzi a soralj mechanikai gyomirtását, az összetömörödött talaj lazítását és keverését, és az esetleges bakhát lebontását.

A precíz szögbeállításokat, továbbá a gép közelítését-távolítását a sorhoz, összesen három munkahengerrel tudjuk elvégezni, melyeket a traktor külső hidraulika köreire kapcsolhatunk, így ezeket a traktor fülkéjéből tudjuk elvégezni, szükség esetén megváltoztatni. A munkamélység beállítására a fém támkerék szolgál.

Használatával a kijuttatott tápanyag, kemikália könnyebben és hatékonyabban jut el a rendeltetési helyére, jelentősen javítva a termés minőségét és mennyiségét. A megszüntetett gyomokkal együtt megszűnik a nem kívánatos mikroklíma is, mely a lombfelület és fűrtzóna egészségesebb levegőjét eredményezi, eséllyel csökkenthető a permetezések gyakorisága is.

Traktorigénye minimális, akár már 20 LE-s kistraktorral is működtethető.

## **AGROKER ALKATRÉSZ Kft. - GÉP ÜZLETÁG**

3300 Eger, Kistályai út 6.

Tel.: 36/311-564 Fax: 36/517-754

E-mail.: [agrokereger@agrokereger.hu](mailto:agrokereger@agrokereger.hu)

[www.agrokereger.hu](http://www.agrokereger.hu)

